

INTERIOR

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

DECO PAINT DIVISION



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

PARETI DA ISOLARE O CONSOLIDARE

ПОВЕРХНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ УКРЕПЛЕНИЯ

Crilux

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ISOLANTE:** se diluito 1:3 maschera e isola le pareti da vecchie pitture o macchie presenti.
- **SUPER RESA:** fino a 60 mq/al litro in funzione del supporto da isolare e della diluizione.
- **CONSOLIDANTE:** la diluizione può variare da 1:5 a 1:8 in base al potere penetrante e consolidante che si desidera.
- **AGGRAPPANTE:** consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **ИЗОЛЯЦИЯ:** при разведении 1:3 маскирует и изолирует стены от пятен и следов предыдущей покраски.
- **ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД:** до 60 кв.м. на литр в зависимости от особенностей поверхности и пропорции разведения.
- **УКРЕПЛЕНИЕ:** пропорции разведения могут варьироваться от 1:5 до 1:8 в зависимости от желаемых впитывающего и укрепляющего эффектов.
- **СЦЕПЛЕНИЕ:** укрепляет поверхность, делая более прочным сцепление со слоем отделки.







MODALITÀ DI APPLICAZIONE СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



О / или



IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Pareti interne
- Per superfici porose
- Intonaco nuovo ben asciutto
- Rasature in gesso

- Внутренних стен
- Пористых поверхностей
- Для новой хорошо просушенной штукатурки
- Стен, покрытых гипсовой штукатуркой

PARETI CHE SI SFARINANO

ПОВЕРХНОСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РАССЫПАНИЮ

Neofix

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **CONSOLIDANTE:** grazie alla sua composizione fornisce alla parete maggior solidità e consistenza.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **ALTAMENTE PENETRANTE:** (fino a 5 mm) consente un efficace consolidamento ed isolamento della parete
- **УКРЕПЛЕНИЕ:** благодаря своему составу обеспечивает более высокую прочность и плотность поверхности.
- **ЗАКРЕПЛЕНИЕ:** высокая адгезия на всех типах поверхностей. Укрепляет стену, делая нанесение финишной отделки более качественным.
- **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ:** (до 5 мм) способствует эффективному укреплению и изоляции поверхности.





MODALITÀ DI APPLICAZIONE СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



О / ИЛИ



4-6h

50-100%

14-18m²



4-6h

50-100%

14-18m²

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Pareti interne
- Superfici sfarinanti
- Fibrocemento
- Superfici a forte assorbimento
- Intonaci vecchi
- Rasature in gesso

- Внутренних стен
- Поверхностей, подверженных рассыпанию
- Фиброцемента
- Поверхностей с высокой степенью поглощения
- Стен со старой штукатуркой
- Стен, покрытых гипсовой штукатуркой

AUMENTARE LA COPERTURA

ПОВЫШАЕТ ПОКРЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

Il Pigmentato

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **PIGMENTATO:** declinabile in 116 tinte della collezione Tonalità del Bianco.
- **UNIFORMANTE:** uniforma gli assorbimenti dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole disuniformità della superficie.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **COPRENTE:** migliora la resa dei prodotti di finitura e l'uniformità della colorazione.
- **ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ:** доступен в 116 оттенках белого из коллекции "Tonalità del Bianco".
- **ВЫРАВНИВАНИЕ:** делает впитывающую способность подложек более однородной, маскирует пятна и незначительные неровности поверхности.
- **ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ:** высокая адгезия на всех типах поверхностей. Укрепляет стену, делая результат нанесения финишной отделки более качественным.
- **ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:** оптимизирует расход финишной отделки, способствует получению однородного цвета.






MODALITÀ DI APPLICAZIONE СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



0 / ИЛИ



6-8h

50-100%

14-18m²



6-8h

50-100%

14-18m²

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Supporti alcalini
- Intonaci civili a gesso
- Intonaci rustici
- Muri vecchi
- Superfici sfarinanti o a forte assorbimento

- Щелочных подложек
- Гипсовых штукатурок
- Грубой штукатурки
- Старых стен



DISPONIBILE IN 116 TINTE
ДОСТУПНО В 600 ОТТЕНКАХ

**MIGLIOR
ADESIONE**

**ОПТИМИЗАЦИЯ
АДГЕЗИИ**

Il Primer

PLUS/ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **TRASPIRANTE:** studiato per mantenere inalterata la traspirazione del supporto.
- **RIEMPITIVO:** grazie alla sua leggera granulometria permette di riempire le possibili piccole imperfezioni uniformando la parete.
- **ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ:** высокая адгезия на всех типах поверхностей. Укрепляет стену, делая результат нанесения финишной отделки более качественным.
- **ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ:** позволяет поддерживать на неизменном уровне степень траспирации подложек.
- **ЭФФЕКТ ФИЛЛЕРА:** будучи мелкозернистым, заполняет незначительные неровности в стене, делая поверхность более однородной.






MODALITÀ DI APPLICAZIONE СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



0 / ИЛИ



IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Prodotti a base calce
- Stucchi antichi
- Rasature
- Pitture a spessore
- Decorazioni a velatura e antichizzazioni con effetto finale leggermente ruvido

- Продуктов на основе извести
- Старинной штукатурки
- Выравнивания
- Получения плотного слоя краски
- Получения эффекта “Велатура” (придание акварельной мягкости и матовости), а также для получения старинного эффекта с шероховатой финишной отделкой



PER UN RISULTATO A REGOLA D'ARTE!

Se si desidera ottenere un'eccellente risultato finale, che sia duraturo nel tempo e prevenga la ricomparsa di problematiche legate al supporto, i fissativi per interni Oikos sono pronti a rispondere a tutte le esigenze. Il fissativo prepara il supporto rendendolo omogeneo e nella condizione ideale per il prodotto di finitura, garantendo ottimizzazione di tempo, costi e mani di applicazione.



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕКРАСНОГО РЕЗУЛЬТАТА!

Если вы хотите получить превосходный конечный результат, устойчивый во времени и не вызывающий проблем, связанных с подготовкой подложек, грунт от компании Oikos для внутреннего применения поможет вам справиться с этой задачей и удовлетворит любым требованиям. Грунт подготавливает подложку к дальнейшему нанесению отделочного продукта, выравнивая поверхность, оптимизируя время, затраты и расход краски.



**AD OGNI PARETE IL SU
КАЖДОЙ ПОВЕРХНОСТ**

Crilux

Fissativo ancorante trasparente acrilico universale per interni, super resa, ad alta adesione, consolida superfici murali nuove e vecchie, rasature a gesso, intonaci e superfici soggette a sfarinamento.

Прозрачный акриловый грунт для внутренней отделки. Экономный расход, высокая адгезия. Способствует укреплению новых и старых стен, позволяет выравнивать гипсовую штукатурку, подходит для поверхностей, подверженных рассыпанию.

Neofix

Fissativo trasparente acrilico per interni, alta penetrazione (fino a 5 mm), consolida pareti sfarinanti e a forte assorbimento, intonaci vecchi, pareti rasate a gesso e in fibrocemento.

Прозрачный акриловый закрепляющий грунт для внутренней отделки с высокой проникающей способностью (до 5 мм). Укрепляет рассыпающиеся поверхности и поверхности с высокой степенью впитывания, старую штукатурку, гипсовые штукатурки и фиброцементные стены.

0 FISSATIVO ТИ – СВОЙ ГРУНТ

Il Pigmentato

Fondo coprente pigmentato, ancorante, alta adesione in superfici interne, uniformante, acrilico, ecologico, alta resa con forte risparmio economico.

Пигментированный акриловый грунт. Экономный расход, используется для внутренней отделки. Выравнивает поверхность стен, экологичен, способствует оптимизации расходов на финишную отделку.

Il Primer

Fissativo acrilico bianco ancorante e riempitivo, consolida il supporto e favorisce l'adesione di stucchi e altri prodotti decorativi. Ideale per intonaci civili, rasature a gesso, intonaci leggermente sfarinati e poco compatti, superfici murali vecchie e, in generale, supporti molto porosi.

Белый акриловый грунт с эффектом филлера. Укрепляет подложку и способствует высокой адгезии штукатурки и других декоративных продуктов. Идеально подходит для штукатурок, используемых в гражданском строительстве, гипсовой штукатурки, для неплотных и склонных к рассыпанию подложек, старых поверхностей стен и для очень пористых поверхностей.

LCA

Valutazione del ciclo di vita

Оценка жизненного цикла продукта

Tutti i prodotti Oikos sono soggetti al sistema LCA, una metodologia standard di analisi che ne valuta l'insieme di interazioni con l'ambiente in ogni fase del loro ciclo di vita e l'impatto ambientale che ne scaturisce.

Все продукты Oikos проходят проверку по системе LCA, стандартной методологии анализа, которая оценивает совокупность взаимодействий с окружающей средой на каждом этапе их жизненного цикла.





L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ



ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



RESPIRA SANO
здоровый воздух

OIKOS S.P.A. a socio unico
Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it


ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS – Marketing Dept. MSFFIXI

OIKOS | www.oikos-paint.ru



OIKOS

экологичные декоративные краски